

CAFETERA SUPER AUTOMÁTICA S9A

INSTRUCTIVO

▴ DIMENSIONES Y ESPACIO REQUERIDO

Alto 60 cm aprox.

Ancho 28 cm aprox.

Profundidad 46 cm aprox.

Espacio libre por cada lado y parte trasera para ventilación

📌 **Recomendación:** Ubicar sobre una superficie nivelada, firme y resistente al peso y al calor.

💧 REQUISITOS DE CONEXIÓN DE AGUA

Opción A: Conexión directa a la red de agua potable

Opción B: Tanque de agua interno

Opción C: Bidón de agua

Utilizar solo agua potable

● ZONA DE INSTALACIÓN – CONSIDERACIONES

✓ Área seca y ventilada

✓ Lejos de fuentes de calor o humedad

✓ Acceso fácil para limpieza y mantenimiento

✓ Superficie libre frente a la salida de café (~20 cm)

🔌 REQUISITOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión: 220V

Frecuencia: 50/60Hz

Consumo: 1850W

🧼 MANTENIMIENTO BÁSICO (CLIENTE)

Vaciar el cajón de residuos diariamente

Limpiar la bandeja de goteo

Revisar nivel de agua

Realizar limpieza del contenedor de leche

INFORMACIÓN TÉCNICA



Contenedor de leche
1 LT



Capacidad
80 -100 tazas al día



Bebidas
Ristreto, espresso, americano, capuccino, latte, agua caliente, etc



Pantalla touch
7 pulgadas



Contenedor de café
700 GR



Tanque de agua
1.8 LT, con opción a conexión externa.

